

MIT thermotec® AUF NUMMER SICHER GEHEN!

Das thermotec® Dämmmaterial verkürzt nicht nur Ihre Bauzeit um Wochen, sondern vermeidet Schall- und Wärmebrücken sowie Schimmelbildung.

Dies alles dank unserer thermotec® Produkte: wenig Wasser, wenig Bindemittel = kurze Trocknungszeit!

Für spezielle Anforderungen bieten wir auch Dämmstoffe, die neben den oben genannten Eigenschaften zusätzlich nicht brennbar und hochbelastbar sind.

Ihre Anwendungen mit thermotec®

- ① thermotec® Fußbodendämmung
- ② thermotec® Gewölbeauffüllung
- ③ thermotec® Wandhinterfüllung
- ④ thermotec® Dachbodendämmung
- ⑤ thermotec® Kellerhinterfüllung
- ⑥ thermotec® Bodenplattendämmung
- ⑦ thermotec® Flachdachgefälledämmung
- ⑧ pooltec® Premium BODEN Poolbodenplattendämmung
- ⑨ pooltec® Premium WAND Poolhinterfüllung

👍 Wenn Sie den Fußboden dämmen, haben Sie die Möglichkeit, in einem Arbeitsgang auch die Badewanne zu hinterfüllen! So bleibt das Badewasser angenehm warm!

Die Abflussleitungen werden zusätzlich schallgedämmt.

Beim Pool lässt sich auch der Rohrgraben wärmedämmend füllen. So werden die Rohre und Leitungen komplett ummantelt und geschützt.



Nutzen Sie unsere umfangreichen Möglichkeiten und gehen Sie mit thermotec® auf Nummer sicher!

Wir beraten Sie gerne! Nutzen Sie das Kontaktformular <https://www.thermotec.eu/kontakt/#kontaktformular> oder rufen Sie direkt die **Serviceline +43 79 42/778 11-250 an. Ein thermotec® Projektbetreuer wird sich um Ihr Anliegen kümmern!**

Dies ist ein gelenktes Dokument und wird laufend auf Aktualität geprüft sowie unter [thermotec.eu](https://www.thermotec.eu) zur Verfügung gestellt. Bei Druck oder Download verliert das Datenblatt den Status als gelenktes Dokument und wird unsererseits nicht mehr überwacht. Die Aktualität ist vor Verwendung zu prüfen! Dokument ist urheberrechtlich geschützt, eine Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Einbettung ist nicht gestattet. Bei Weitergabe an Dritte ist folgender Link <https://www.thermotec.eu/downloadcenter/> zu verwenden.

